
# NORLYS CHELSEA 953

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 953XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no






## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz descubierta |
| Características de la luminaria | Luminaria de diseño clásico, montada en un poste de iluminación telescópico.<br>Altura ajustable 2250..3150mm.<br>Para iluminar jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Luminaria hecha de cobre. Poste - aluminio fundido pintado con polvo, color negro. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø10,5mm, en un diámetro de ø240mm cada 120°.<br>El conjunto contiene:<br>Art. 9011 - luminaria,<br>Art. 3040 - terminal,<br>Art. 3010 - poste de iluminación.<br>Art. 9060 - brazo decorativo.<br>Otros accesorios deben pedirse por separado. |
| Terminal | Terminal de conexión: máx. cable de 4x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 4x2,5mm². Un alambre redondo en el aislamiento con un diámetro de máx ø7...12,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara E27 A55...A60 |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 15,07kg / 20,79kg |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Lámpara E27 | A55..67 |
| Potencia de la fuente de luz | LED 2 x MAX 11W |
| Potencia del luminario | LED 2 x MAX 11W |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Cimiento de hormigón |
| 305ZX0009 | Ancla para hormigonar |
| 306ZX0009 | Ancla de tierra |
| 108GA0309 | Adaptador para base de hormigón |

## Archivos para descargar

Manual

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 953CO | COBRE | - |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.