
NORLYS CHELSEA 953

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 953XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no





Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 2250..3150 mm. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Koppar Stolpe - lackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø10,5mm, på en diameter ø240mm var 120°. Setet innehåller: Art. 9011 - armatur, Art. 3040 - kopplingsplint, Art. 3010 - lyktstolpe, Art. 9060 - dekorativ arm. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsterminal: max. 4x2,5mm² kabel, möjlighet att ansluta armatur i slinga max 4x2,5mm². En rund ledare i isoleringen med en diameter på max ø7...12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60
Armaturvikt netto / brutto	15,07kg / 20,79kg

Teknisk data

Lampa E27	A55..67
Led modul effekt	LED 2 x MAX 11W
Armatur effekt	LED 2 x MAX 11W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Tillbehör Säljs separat

7668ZX0009	Betongfundament
305ZX0009	Ankare för ingjutning
306ZX0009	Markankare
108GA0309	Adapter för betongfundament

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
953CO	KOPPAR	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.