
NORLYS CHELSEA 955

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 955XX0309
16.09.2026 v.09.2
www.norlys.no





Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasický typ nástěnného svítidla vyrobeného z mědi. Pro osvětlení soukromých oblastí a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Svítidlo vyrobené z mědi. Rameno - práškově lakovaný hliník v černé barvě. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 4 otvory ø5mm, rozteč 25x140mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,64kg / 6,08kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED MAX 11W
Příkon svítidla	LED MAX 11W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
955CO	MĚĎ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.