
NORLYS CHELSEA 961

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 961XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no





Type af armatur

Type af armatur	Hængelampe.
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Armatur med kædeophæng af klassisk design lavet af kobber. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncept.

Generel information

Materialer	Armatur lavet af kobber. Stålkæde pulverlakeret. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armatur: loftkrog.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x2,5mm². Rund kabel med diameter ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,16kg / 4,14kg
Boksdimensioner [cm]	30,5cm x 30,5cm x 38cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED max 11W
Armatur wattforbrug	LED max 11W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
961CO	KOBBER	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.