



NORLYS ASKER MD1529

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no









Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení povrchů stěn, fasád a dalších architektonických konceptů. 1. Svítidlo vybavené mikrovlnným pohybovým senzorem s soumrakovým spínačem a funkcí udržení pohybu. 2. Tovární nastavení senzoru: - Oblast detekce: 100% - Čas držení: 5s - senzor [lx]: vypnuto 3. Po instalaci je třeba nastavit parametry senzoru podle vlastních předpokladů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm s roztečí 180x60mm. Podle přiloženého návodu k instalaci. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Svorkovnice: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,44kg / 1,58kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor MC119S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8,8W
Příkon svítidla	9,4W
Pohotovostní výkon (Psb)	0,1W
Světelný tok lampy	773lm
Světelný tok svítidla	241lm
Svítivost svítidla	75cd
Účinnost svítidla	25,6lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A F / EPREL

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS1529zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prostudujte návod přiložený ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytovat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

NORLYS ASKER MD1529



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
MD1529WH	BÍLÁ	9003
MD1529CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
MD1529BL	ČERNÁ	9005
MD1529CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
MD1529GR	GRAFIT	7016
MD1529AL	HLINÍK	9006
MD1529CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
MD1529GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prostudujte návod přiložený ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytovat, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.