


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1531


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1531XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no









Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení stěn, fasád a jiných architektonických konceptů. 1. Svítidlo je vybaveno mikrovlnným pohybovým senzorem s soumrakovým spínačem a udržením pohybu. 2. Tovární nastavení senzoru: - Oblast detekce: 100% - Doba uchování: 5 s - senzor [lx]: vypnuto 3. Po instalaci je třeba nastavit parametry senzoru podle osobních požadavků.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm s roztečí 180x60mm. Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,44kg / 1,58kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor MC119S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8,8W
Příkon svítidla	9,4W
Světelný tok lampy	773lm
Světelný tok svítidla	331lm
Svítivost svítidla	145cd
Účinnost svítidla	35,2lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-25...+60°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti F / EPREL

Záběhový proud	40mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U0-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZS11531zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.

ASKER SMALL DOWN MD1531

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
MD1531WH	BÍLÁ	9003
MD1531CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
MD1531BL	ČERNÁ	9005
MD1531CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
MD1531GR	GRAFIT	7016
MD1531AL	HLINÍK	9006
MD1531CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
MD1531GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.