


NORLYS ASKER SMALL DOWN MD1532


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker small Down
1532XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.de









Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Einsatzbereich, unter anderem zur Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten. 1. Leuchte ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter und Bewegungshaltefunktion. 2. Werkseinstellungen des Sensors: - Erfassungsbereich: 100% - Haltezeit: 5s - Sensor [lx]: aus 3. Nach der Montage sollten die Sensorparameter nach eigenen Vorstellungen eingestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm Abstand 180x60mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile sind separat zu erwerben.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit der Schlaufenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel in runder Umhüllung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,44kg / 1,58kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	22,5cm x 11,5cm x 8,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor MC119S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,8W
Leuchtenleistung	9,4W
Lampenlichtstrom	874lm
Lichtstrom der Leuchte	446lm
Lichtstärke der Leuchte	197cd
Effizienz der Leuchte	47,4lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-25...+60°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	40mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U0-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZS1532zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor dem Beginn der Montage sollten Sie die Anleitung lesen, die der Leuchte beigefügt ist. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie bieten wir zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden an. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
MD1532AL	ALUMINIUM	9006
MD1532CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
MD1532GR	GRAPHIT	7016
MD1532GB	GRAU BEIGE	7006
MD1532CB	KUPFERBRAUN	8004
MD1532SV	SCHWARZ	9005
MD1532VI	WEIß	9003
MD1532CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor dem Beginn der Montage sollten Sie die Anleitung lesen, die der Leuchte beigefügt ist. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie bieten wir zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden an. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.